



5638W-A - äänieristemassa

Tectyl 5638W-A on liuotinvapaa vesiohenteinen äänenvaimennusmassa., joka muodostaa kuivuttuaan kulutusta kestävä ja rakenteita jäykistävän mustan kalvon. Tectyl 5638W-A on kehitetty erityisesti ajoneuvo sovelluksien tarpeisiin. Käyttökohteita ovat mm junat, bussit, henkilöautot ja muut pyörillä liikkuvat laitteet.

Käyttöala: Auton pyöränkotelot, takakontin sisäpuoli, ovet, oviverhoilut ja pakettiautojen isot peltipinnat.

Käyttöohje: Puhdista käsiteltävät kohteet huolellisesti rasvasta ja liasta. Tectyl 5638W-A levitys tapahtuu parhaiten ruiskuttamalla. Suositeltu ruiskutuslämpötila on 20-25 °C astetta. Ruiskuta tuotetta huolellisesti 1-2 millimetrin kalvo haluttuun kohteeseen. Kuivumisaika Tectyl 5638W-A tuotteella huoneen lämmössä ja hyvässä ilmanvaihdossa on 2-6 tuntia, kalvon paksuudesta ja ilmankosteudesta riippuen. Kuivuttuaan tuote on tarvittaessa päälle maalattavissa useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.



TE690824
5638W-A
12 x 1L
8710941009278